

**Modelo: CJ 40 AP3V/425L - 10 HP****Linha: Industrial****Especificações:**

Produto: Para serviços diversos, principalmente na área industrial.

Tipo: Pistão ? lubrificado ? motor elétrico industrial ? cabeçote de ferro fundido ? acionamento por correia.

Categoria: Multiuso em serviços, e atividades industriais de média e alta exigência.

Indicado: Para uso Industrial ? Postos de Serviços ? Fazendas ? Borracharias ? Lava-Rápidos ? Serralherias ? Marcenarias ? Prestadores de Serviços ? Oficina de Pintura ? Oficina Mecânica ? Usinagens ? Construção Civil.

Vantagens: Acompanha ficha de manutenção e troca de óleo - grade de proteção nas partes girat&ocute;rias ? mais vazão de ar ? mais silencioso ? mais eficiência e durabilidade ? mais benefícios com menor custo ? mais versatilidade em diversas aplicações ? mais refrigeração com baixa temperatura ? serpentina aletada ? válvulas concêntricas ? aliviador centrífugo.

Importante: Todas as indicações devem ser feitas junto a um técnico especializado em ar comprimido, para evitar possíveis constrangimentos futuros a respeito do dimensionamento para a aplicação da máquina.

Nossos compressores de ar chegam ao usuário com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA.

O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança.

Portanto, todos reservatórios são testados hidrosticamente garantindo a segurança dos produtos.

A fabricação dos reservatórios CHIAPERINI atende também as especificações de projeto da norma ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos).

Características Técnicas:

Deslocam. Teórico:	L/MIN: 1.135	PCM: 40	
Pressão Máx.:	PSI: 175	BAR: 12	
Reservatório	Vol. Geo: 425	Tempo de Enc.: 7'	
Nº de Cilindros:	3		
Nº de Estágios:	2		
dB:	78		
RPM:	720		
Motor Elétrico	CV: 10	KW: 7.500	Nº de Pólos: 4
c/ Embalagem	C: 1.930	L: 765	H: 1.600
Óleo Lubrif. Vol.(ml):	2,300		
Peso do Cabeçote:	118		
Peso c/ Embalagem:	425		
Polia:	220		
Diametro do Volante:	549		
Correia	B 97		